

Qno 俠諾

# 廣域網負載平衡系列

## FQR8036 | 雙WAN負載平衡安全路由器



- > 適用中小型企業
- > 帶機量 150 台以下
- > 光世代、ADSL、FTTB 專用，適用所有 ISP 線路

### 產品特性

- 獨立主機採硬體式設備 (Hardware Appliance) 架構，並使用嵌入式專屬作業系統
- MIPS64 雙核處理器，雙向轉發率 200Mbps
- 具備 2 埠 WAN 埠 / 4 埠 LAN 埠
- 負載平衡，實現頻寬整合，優化頻寬使用
- 具備頻寬管理 (Quality of Service) 功能，可針對內送流量 (Inbound) 與外送流量 (Outbound) 分別設定頻寬管理政策 (Policy)
- 提供線路多重定址功能 (Multi-Homing)、容錯機制 (Fault Tolerance) 及雙向負載平衡 (Load Balance) 服務
- 具備 MIRROR PORT，支援 QnoSniff 俠諾神捕監控軟體
- 電子佈告欄，便利訊息公告
- 提供自動轉址服務，導入官網
- 網頁式智能 ARP 雙綁，輕鬆綁定 PC 端 IP/MAC
- 高效能防火牆，可防禦 DOS、ARP 攻擊及蠕蟲等病毒，全面性的防護網路安全
- 內建局域網 VLAN，配置內網網段、預防廣播與病毒擴散
- HA 功能，單機發生故障時，可自動切換備援設備繼續運作
- IM 控制，MSN 方便管理
- 防火牆可針對內部員工設定上網時間管制
- 支援 DNS 伺服器 Relay 功能，可自動配發內網 PC 端 DNS IP，減輕網管——設定 PC 端 DNS 的負荷
- 內部 IP，外網目的地群組化設定
- 俠諾免費防 ARP 攻擊客戶端軟體
- 支援透明模式 (Transparent mode)、NAT 模式的網路架構
- 支援 DNS 伺服器功能
- 提供 Syslog 日誌管理功能記錄資訊
- 具備警示功能
- 最新的 IPv6 穿隧 (Tunneling) 技術，可單獨偵測 IPv4 與 IPv6 的封包
- IPv4/IPv6 雙協定 (Dual Stack) 技術，可同時偵測 IPv4 與 IPv6 的封包

# FQR8036

# FQR8036 | 雙WAN負載平衡安全路由器

## 產品規格

### 硬體規格

- CPU：MIPS64 雙核處理器
- 記憶體：32MB Flash、128MB DRAM

### 網路介面

- 2x WAN Ports
- 1x DMZ Port (WAN2/DMZ可選擇)
- 4x LAN Ports

### 處理效能

- Concurrent Sessions：30,000
- Total Throughput：雙向轉發200Mbps

### 線路備援/負載平衡

- 線路備援
- 線路連線偵測
- By Session負載平衡
- By IP負載平衡
- 策略路由
- IPv6穿隧(Tunneling)技術
- IPv4/IPv6雙協定(Dual Stack)技術

### 頻寬管理

- QoS (Quality of Service)
- 動態 Smart QoS 頻寬管理
- Guaranty 保障頻寬/Max. Bandwidth 最大可使用頻寬
- IP 群組管理
- 連線數控制

### 防火牆

- SPI / DoS 偵測
- 駭客攻擊日誌
- 網路存取管控規則
- URL Block 內容過濾
- Java/Cookies/ActiveX/HTTP Proxy 管制
- 一鍵封MSN
- IP 過濾
- Service Port 過濾

### 網路位址轉譯 NAT

- one to one NAT
- PAT 埠位址轉譯
- 虛擬伺服器功能
- UpnP 通訊協定

### IP 路由通訊協定

- 靜態路由
- 動態路由 RIPI / II

### 動態功能變數名稱解析服務 DDNS

- 支援單一 WAN 埠同步更新設置

### Port 管理功能

- 埠配置
- 埠狀態即時顯示
- 虛擬區域網路 VLAN
- Mirror Port 映像功能

### 系統管理

- 系統軟體線上更新
- 網頁式管理設定介面
- SNMP 網路通訊協定
- 系統組態參數檔案備份/回復
- 系統自我檢測功能

### 系統日誌/線上即時監看

- Syslog / Event logs 系統日誌
- 警示功能
- 系統流量狀態顯示
- SNMP Trap

### 外觀/操作環境

- 尺寸：330x160x44.5mm
- 工作溫度：0°C~45°C
- 儲存溫度：0°C~60°C
- 溼度：0~90% no-Condensing

