



## QPE1011G

### 專為小空間設計 單port更經濟 QPE1011G PoE供電器系列

#### 彈性組網 更多選擇

俠諾 QPE1011G PoE 供電器設有 2 個 Gigabit RJ45 埠口，其中一個埠口提供 PoE 功能，支援 IEEE 802.3at/30W 乙太網路供電標準。

在沒有電力佈線的環境中它們可以直接透過網路線為無線基地台、IP 網路攝影機、VoIP 網路電話等終端設備提供電力。相較於其它多埠口的機型，QPE1011G 系列產品擁有體積小、重量輕、靈活性高的特色，是俠諾科技針對小型環境或大型環境中的崎零空間所推出的產品。使用者能自由選擇適當等級的產品進行架設，不會造成額外的成本支出。QPE1011G 系列產品搭配俠諾無線 AP 可建構出完美的無線覆蓋環境。適用於飯店、賣場、交通運輸、學校等場所。



#### 產品特性

- 供電傳輸距離最長可達 100 公尺，可靈活擴展網路而不受電力線佈設限制
- 電源腳位定義：電源數據線對 4/5(+), 7/8(-)
- 電源具有電壓供應不足、輸出電壓過高、每路輸出過流短路的保護功能
- 傳導干擾 (CE) 和輻射干擾 (RE)，符合 EN55022、CLASS B 標準
- 防雷擊設計，專業的防雷零件，避免遭受雷擊
- 電源防雷電路具有失效警告功能和保險絲等安 保護元件
- 所有埠口能夠自動檢測並自動適應所連接設備的工作速度，能夠無縫地集成 10Base-T 和 100Base-TX 設備
- 提供 LED 指示，更易判斷運行狀態

## QPE1011G PoE供電器應用示意圖

-  PoE供電
-  有線網路
-  無線網路



產品名稱	<b>QPE1011G</b>
連接介面	2x10/100/1000 Mbps RJ45
背板頻寬	2Gbps
供電標準	IEEE802.3af/at
最高輸出功率	802.3at : 30w(埠1)
總功率	30W
使用環境	工作溫度：0~55°C 儲存溫度：-20~70°C 工作濕度：90%，無凝結 儲存濕度：95%，無凝結
重量	0.2kg
輸入電源 (內置)	AC 90-265V 0.5/DC-48
產品尺寸 (L×W×H)	120*62*39mm
LED指示燈	Power, PoE Status
配件	電源線

注：本公司保留產品規格的修改權利，最新規格請上網查詢。